



INTELLIGENT ENERGIE SPEICHERN

Technisches Datenblatt - SENECS.Business 30.0 Pb





Intelligentes Energiemanagement

Herzstück des SENE.C.Business 30.0 Pb ist die intelligente Ladetechnologie mit über 1.600 Systembefehlen. So wird zu jedem Zeitpunkt ein optimales Lademanagement gewährleistet und die dauerhafte und sichere Funktion garantiert.


Durch den Lade-Boost wird die Beladungsgeschwindigkeit erhöht, wodurch auch bei wolkigem Wetter kurzzeitige Erzeugungsspitzen schnell in den SENE.C.Business 30.0 Pb geladen werden können. Das AC-geführte, 3-phasige Speichersystem ist mit jeder PV-Anlage, BHKW und kleinen Windrädern kombinierbar.

Durch zwei programmierbare Ausgänge kann der Eigenverbrauch zusätzlich erhöht werden. Über die Notstromklemme steht mit dem SENE.C.Business 30.0 Pb auch bei einem Netzausfall Strom zur Verfügung.

Mit dem umfassenden, kostenlosen Monitoring lassen sich Status, Verbrauch und vieles mehr bequem vom Computer oder mobilen Endgeräten aus verfolgen, über das Portal www.mein-senec.de auch von unterwegs.

Vorteile des SENE.C.Business 30.0

- + bis zu 80% Autarkie durch 30 kWh nutzbare Speicherkapazität
- + Installation unabhängig von der Art der PV-Anlage, des BHKW oder Windkraftwerks
- + Daten über Monitoring und Display ablesbar
- + kompatibel mit jedem PV-Wechselrichter
- + 10 Jahre Herstellergarantie
- + serienmäßige Zentralentlüftung
- komplett entgasungsfreier Aufstellort
- + kostenlose Softwareupdates und Fernwartung
- + Akkutauch und -recycling zum Festpreis möglich
- + förderfähig durch KfW und Sächsische Aufbaubank
- + Gesamtwirkungsgrad von bis zu 82%
- + dreiphasig notstromfähig
- + dreiphasig (drehstromfähig)
- + einfache Installation und wartungsarm
- + programmierbare Anschlüsse für höheren Eigenverbrauch
- + Kostenloser Strom durch Economic Grid



Vormittag:

Die PV-Anlage erzeugt Solarstrom und speichert den Überschuss im SENE.C.Business 30.0 Pb. Der Füllstand des Akkus liegt bei ca 5 kWh.

Mittag:

Bis zum Mittag ist der Akku (bei Sonnenschein) voll geladen. Überschüssiger Strom wird ins Netz eingespeist oder über das intelligente Energiemanagement von Verbrauchern (Waschmaschine, Geschirrspüler) genutzt.

Abend:

Die PV-Leistung ist nun geringer als der Hausverbrauch. Der SENE.C.Business 30.0 Pb stellt die fehlende Energie bereit. Es muss kein teurer Netzstrom bezogen werden.

Nacht:

Durch 30 kWh nutzbare Speicherkapazität wird auch nachts selbst erzeugter Strom verwendet. Bei Bedarf wird Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen.

Grafik: Beispielhafter Verlauf der Akku Be- und Entladung.

Energie und Lademanagement

Standard-Funktionsmodus	vollautomatisch
Dauer Be-/Entladung	7500 W
Effektiver Ladestrom	0 - 150 A
Eigenverbrauch	max. 50 W
Eingangsspannung Netz	3x Sinus 230/400 V _{AC} (+/-2%)
Eingangsspannung Batterie	36 - 56 V _{DC}
Ausgangsspannung	3x Sinus 230/400 V _{AC} (+/-2%)
Ausgangsfrequenz	50 HZ/ 47,5 - 51,5 Hz +/- 0,05 %
Cosinus Phi	0,9 - 1
Zuschaltwert	70 W
Abschaltwert	30 W
EnFluRi-Sensor	max. 63 A pro Phase oder Wandler messen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	+1 bis +30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95% (nicht kondensierend)
Mindestabstände (Elektronik & Akku)	30 cm seitlich zu anderen Geräten; Akku: 10 cm zur Rückwand
Zentralentlüftung	wenn montiert und druckgeprüft, wird jede Abluft nach außen geleitet
Lagerbedingungen (Elektronik)	keine besonderen Lagerbedingungen

Leistungserhaltungsfunktionen

Übertemperaturschutz	automatische Leistungsregulierung
Tiefenentladeschutz	max. 50 % entladbar (DoD-Regulierung)
Batterieschutz	autom. Vollladung aus dem Netz bei zu geringem Ladestrom aus PV/ BHKW/ Windkraft
Automatische Akkusäuberung	alle 3-6 Wochen (je nach Ladezustand)
Ladetechnik	Smart Charging, ABS (Active Battery System)

Netzkonformität

Tauglichkeit für Netzart	TN, TN-C-S, TN-S, TT-Netze
Phasenzahl	3-phasige Messung, 3-phasige Leistungsabgabe
Schnittstellen	Ethernet und RS485

Normen

Konformität (EMV)	EN 61000-6-1, EN 61000-6-3:2006, EN 61000-3-2:2006, EN 55014, EN 50272-2
Konformität (Safety Akku)	EN 50178:1997, EN 62040-1:2008
Schutzart	IP 20
Niederspannungsrichtlinie	VDE-AR-N 4105
Speicherrichtlinie	VDE-AR-E-2510-2

Garantien & Wartung

Produktgarantie (Elektronik & Akku)	10 Jahre Herstellergarantie
Wartung (Speicher)	1x jährlich dest. Wasser nachfüllen (siehe Wartungsprotokoll und Garantiebedingungen)
Fernwartung (Elektronik)	Software-Updates automatisch oder auf Anfrage
Monitoring	kostenlos; per PC, Laptop oder Smartphone; Internetverbindungen min. 56 kbit/s

Maße und Gewicht

Maße (B/H/T)	1685 mm / 1345 mm / 730 mm
Gewicht	ca. 2.000 kg

SENEC.Business 30.0 Pb Zusatzoptionen:

Economic Grid:

Überschüssiger Netzstrom kann kostenlos und dynamisch im SENEK.Business 30.0 Pb gespeichert werden.
Infos unter: www.senec-ies.com.

Finanzierung:

Eine zinsgünstige und unkomplizierte Finanzierung (auch mit KfW-Speicherförderung) ab 5.000 € Kreditsumme bieten wir über die SWK Bank an.

KfW-Speicherförderung:

Jetzt KfW-Speicherförderung mit bis zu 3.600 € sichern.

Online Monitoring:

Auf www.mein-senec.de jetzt auch von unterwegs, weltweit den SENEK.Business 30.0 Pb im Blick haben - und das kostenlos.

Schulungen:

Neben Zertifikaten zur Vorlage bei der KfW-Bank bieten wir mit unseren Produkt- und Vertriebsschulungen einen echten Informationsvorsprung für alle Interessenten.

Noch mehr Services:

Ertragsrechner und Dokumente zum Download finden Sie unter: www.senec-ies.com.

Technische Änderungen vorbehalten. Daten ohne Gewähr. Angaben in diesem Datenblatt können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.




Akku-Technologie

Der SENE.C.Business 30.0 Pb Blei-Flüssig-Akkumulator ist ein **wartungsarmer Hochleistungsakku** mit spezieller antimonarmer Legierung, die auf den Smart-Charging-Ladetyp abgestimmt ist. Hierdurch wird ein Wirkungsgrad von über 90% im mittleren Lastbereich erzielt.

Durch das spezielle Hightech-Ladeverfahren hält der Akku des SENE.C.Home 30.0 Pb bis zu 3.200 Zyklen (entspricht bis zu 15 Jahren Akku-Lebensdauer). Über das Kostenschutzzertifikat können Akku (1.399,- Euro) und Batteriewechselrichter (299,- Euro) zum Festpreis getauscht werden.



Abmessungen SENE.C.Business 30.0 Pb



Spezifikation Akku

Integrierter Akkutrog	20 Jahre säurebeständig inkl. Flüssigkeitsaustrittssensor
Normalspannung der Batterie	48 V _{DC}
Technologie	Bleioxid-Flüssig-Akku
Zelltyp/ Design	Industrie PzS Zelle/ long life cell
Säuredichte	1,28 kg/l
Lagertemperaturbedingungen	bis 3 Monate: bei +40°C bis 6 Monate: bei +20°C bis 9 Monate: bei +15°C
Lagertemperaturbedingungen/ Gefrierpunkt	bei 50% DoD: bis -20°C bei 0% DoD: bis -40°C

Leistungsdaten Akku

Betriebstemperatur	+1 bis +30°C
Lebensdauer Standby	20 Jahre
Wirkungsgrad	92% (bei 1500 W Be-/Entladen)
Kapazitäten (für C5, C12, C24)	1100 Ah; 1250 Ah; 1350 Ah
Speicherkapazitäten bei C12 (brutto)	1250 Ah bei 25°C = 60,0 kWh 1100 Ah bei 20°C = 52,8 kWh 1000 Ah bei 15°C = 48,0 kWh 900 Ah bei 10°C = 43,2 kWh
Zyklenzahl (Entladungstiefe)	3200 Zyklen bei 50% DoD 4500 Zyklen bei 30% DoD 6000 Zyklen bei 10% DoD
Ladezeit/ Selbstentladung	4 Std. bis 90%/ 2% monatlich

Die Deutsche Energieversorgung GmbH ist Mitglied im:



SENEC.IES ist eine Marke der Deutsche Energieversorgung GmbH.
Änderungen vorbehalten. Versionsnummer: 1.0

