

Liontron Lithium 25.6V 100Ah



Technische Daten

Modell	Li-24-100
Nennkapazität	100 Ah / 2560 Wh
Arbeitsspannungsbereich	21.0 .. 29.4 V
Nennspannung	25.6 V
Zykluslebensdauer	≥3000 bei 80% DoD
Ladecharakteristik	CCCV / IU
Ladeschlussspannung	29.4 V
Empfohlener Ladestrom	30A / 0.3C
Max. Ladestrom	100A / 1C
Dauer Entladestrom	100A / 1C
Max. Entladestrom (5 sek.)	200A / 2C
Empf. Entladeschlussspannung	22.0 V
Max. Entladeschlussspannung	21.0 V
Temperaturbereich (Entladung)	-20°C .. +60°C
Temperaturbereich (Ladung)	-5°C .. +45°C
Temperaturbereich (Lagerung)	-20°C .. +60°C
Schutzart	IP54
Gewicht	~16 Kg
Abmessungen (B x H x T)	480 x 173 x 240 mm

Vertrieb:

Ihr Fortschritt ist unsere Technik!

ELEKTRO- & MONTAGE- MEISTERBETRIEB

Hofbrühl 20 • 78554 Aldingen-Aixheim • T: 074 24 / 70 351-18

info@mitzner-energie.de • www.mitzner-energie.de